



## COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## HOJA TECNICA PRODUCTO

### **GCC – 50% LONG TIME**

**GLOBAL RACING OIL GCC 50% LONG TIME** es un líquido refrigerante 100% orgánico, anticongelante, todo tiempo, especialmente formulado para ser empleado en cualquier tipo de circuito de refrigeración, tanto sellados (C.C) como abiertos. La misión fundamental es refrigerar el motor y descender el punto de congelación del agua. Apto para vehículos EURO VI.

**GCC-50% LONG TIME** tiene una estudiada composición, completamente orgánica en la que intervienen aditivos especiales que tienen como misión, entre otras, la de evitar la formación de depósitos y barros, tanto empleando aguas duras como blandas.

**GCC-50% LONG TIME** confiere una elevada estabilidad en servicio, que significa larga duración y, en consecuencia, un importante ahorro. Está especialmente indicado para circuitos de refrigeración y radiadores de aluminio ó sus aleaciones.

**GCC 50% LONG TIME-** cumple los niveles de calidad según las normas UNE 26361.88, UNE 26393 y ASTM D-5345 (Variaciones de pérdida de peso: 0,1 mg/cm<sup>2</sup> máximo en los siguientes materiales: Cobre, fundición, acero, aluminio, latón y soldadura.

No precisa de diluciones previas. Si se desea diluir, no utilizar aguas duras o turbias.

#### **Propiedades Físico-Químicas-**

Aspecto:	Líquido rosa/amarillo/verde/azul
pH:	8,0
Densidad:	1.065 g/ml
Temperatura:	-38°C
Punto de ebullición (circuito abierto):	110 °C
Punto de ebullición (circuito cerrado):	150 °C

#### **Cumple especificaciones:**

Mercedes Benz DBL 7700, Opel/GM QL 130100, MAN 324, RVI/Renault tipo D, MB 326.0, PSA B71 5110, Ford WSS-M97B44-C, MACK, CUMMINS 85T8-2, VW TL 774D/G12, VW TL 774F/G12+, MTU 5048, BMW N 600 69.0.

Revisión 01/19